

# MOTOR BRIGGS 22 HP EJE VERTICAL 724 CC

## ESPECIFICACIONES CIGUEÑAL:

- Serie de modelos: 44N6
- Desplazamiento 724
- Capacidad de aceite: 64 oz (1.9 Lts)
- Configuración de válvulas: Vehículos todo terreno
- Par motor volante: 130 libras / pie (176.0 Nm)
- Par de torsión del brazo del gobernador: 80 libras/ pulgada (9.0 Nm)
- Soporte del carburador: 100 libras / pulgada (11.5 Nm)
- Espacio entre bujías: 0.03 pulgadas (0.76 mm)
- Válvula de admisión: 0.004 - 0.006 pulgadas (0.10 - 0.15 mm)
- Válvula de escape: 0.004 - 0.006 pulgadas (0.10 - 0.15 mm)
- Velocidad de ralentí: 1750
- Entrehierro: 0.008 - 0.012 pulgadas (0.20 - 0.30 mm)
- Pieza extractora del volante: 19203
- Pieza de soporte del volante: 19433
- Par de torsión de la biela: 130 libras / pulgada (15.0 Nm)
- Par de apriete del cárter: 325 libras / pulgada (37.0Nm)
- Par de torsión de la cabeza: 300 libras / pulgada (34.0 Nm)
- Velocidad máxima sin carga (rpm): 2800 +/- 0100 RPM - Sin carga

